

乙酸乙酯安全技术说明书

第一部分：化学品名称

| | | | |
|----------|---------------|----------|--------------|
| 化学品中文名称： | 乙酸乙酯 | 化学品俗名： | 醋酸乙酯 |
| 化学品英文名称： | ethyl acetate | 英文名称： | acetic ester |
| 技术说明书编码： | 401 | CAS No.： | 141-78-6 |
| 生产企业名称： | | | |
| 地址： | | | |
| 生效日期： | | | |

第二部分：成分/组成信息

| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
|-------|----|----------|
| 乙酸乙酯 | | 141-78-6 |

第三部分：危险性概述

| | |
|--------|---|
| 危险性类别： | |
| 侵入途径： | |
| 健康危害： | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |
| 环境危害： | |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性，具致敏性。 |

第四部分：急救措施

| | |
|-------|---|
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 第五部分：消防措施 | |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |
| 第六部分：泄漏应急处理 | |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 第七部分：操作处置与储存 | |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 第八部分：接触控制/个体防护 | |
| 中国 MAC(mg/m ³): | 300 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 前苏联 MAC(mg/m ³): | 200 |
| TLVTN: | OSHA 400ppm,1440mg/m ³ ; ACGIH 400ppm,1440mg/m ³ |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | 气相色谱法; 羟胺-氯化铁分光光度法 |
| 工程控制: | 生产过程密闭, 全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时, 应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时, 建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防静电工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护: | 工作现场严禁吸烟。工作完毕, 淋浴更衣。注意个人卫生。 |

第九部分: 理化特性

| | | | |
|---------------|--|---------------|--------|
| 外观与性状: | 无色澄清液体, 有芳香气味, 易挥发。 | | |
| pH: | | | |
| 熔点(°C): | -83.6 | 相对密度(水=1): | 0.90 |
| 沸点(°C): | 77.2 | 相对蒸气密度(空气=1): | 3.04 |
| 分子式: | C ₄ H ₈ O ₂ | 分子量: | 88.10 |
| 主要成分: | 纯品 | | |
| 饱和蒸气压(kPa): | 13.33(27°C) | 燃烧热(kJ/mol): | 2244.2 |
| 临界温度(°C): | 250.1 | 临界压力(MPa): | 3.83 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 0.73 | | |
| 闪点(°C): | -4 | 爆炸上限%(V/V): | 11.5 |
| 引燃温度(°C): | 426 | 爆炸下限% | 2.0 |

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| | | (V/V): |
| 溶解性: | 微溶于水, 溶于醇、酮、醚、氯仿等大多数有机溶剂。 | |
| 主要用途: | 用途很广。主要用作溶剂, 及用于染料和一些医药中间体的合成。 | |
| 其它理化性质: | | |
| 第十部分: 稳定性和反应活性 | | |
| 稳定性: | | |
| 禁配物: | 强氧化剂、碱类、酸类。 | |
| 避免接触的条件: | | |
| 聚合危害: | | |
| 分解产物: | | |
| 第十一部分: 毒理学资料 | | |
| 急性毒性: | LD50: 5620 mg/kg(大鼠经口); 4940 mg/kg(兔经口) LC50: 5760mg/m ³ , 8小时(大鼠吸入) | |
| 亚急性和慢性毒性: | | |
| 刺激性: | 人经眼: 400ppm, 引起刺激。 | |
| 致敏性: | | |
| 致突变性: | | |
| 致畸性: | | |
| 致癌性: | | |
| 第十二部分: 生态学资料 | | |
| 生态毒理毒性: | | |
| 生物降解性: | | |
| 非生物降解性: | | |
| 生物富集或生物积累性: | | |
| 其它有害作用: | 该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。 | |
| 第十三部分: 废弃处置 | | |
| 废弃物性质: | | |
| 废弃处置方法: | 用焚烧法处置。 | |

| | |
|-------------------|--|
| 废弃注意事项: | |
| 第十四部分：运输信息 | |
| 危险货物编号: | 32127 |
| UN编号: | 1173 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | O52 |
| 包装方法: | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项: | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |
| 第十五部分：法规信息 | |
| 法规信息 | 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。 |