

# 六氯环戊二烯安全技术说明书

## 第一部分：化学品名称

化学品中文名称：	六氯环戊二烯	化学品俗名：	全氯环戊二烯
化学品英文名称：	hexachlorocyclopentadiene	英文名称：	perchlorocyclopentadiene
技术说明书编码：	1656	CAS No.:	77-47-4
生产企业名称：			
地址：			
生效日期：			

## 第二部分：成分/组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
六氯环戊二烯		77-47-4

## 第三部分：危险性概述

危险性类别：	
侵入途径：	
健康危害：	对粘膜和皮肤有明显刺激性。吸入高浓度本品蒸气可致化学性肺炎、肺水肿。皮肤接触可发生皮炎。长期吸入可能引起肝、肾损害。
环境危害：	

<b>燃爆危险：</b>	本品可燃，有毒，具刺激性。
<b>第四部分：急救措施</b>	
<b>皮肤接触：</b>	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
<b>眼睛接触：</b>	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
<b>吸入：</b>	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
<b>食入：</b>	饮足量温水，催吐。就医。
<b>第五部分：消防措施</b>	
<b>危险特性：</b>	可燃。受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。
<b>有害燃烧产物：</b>	氯化氢、一氧化碳、二氧化碳。
<b>灭火方法：</b>	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
<b>第六部分：泄漏应急处理</b>	
<b>应急处理：</b>	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
<b>第七部分：操作处置与储存</b>	
<b>操作注意事项：</b>	密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
<b>储存注意事项：</b>	储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储

区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

### 第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m <sup>3</sup> ):	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m <sup>3</sup> ):	0.01[皮]
TLVTN:	ACGIH 0.01ppm,0.11mg/m <sup>3</sup>
TLVWN:	未制订标准
监测方法:	
工程控制:	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护:	空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:	戴化学安全防护眼镜。
身体防护:	穿防毒物渗透工作服。
手防护:	戴橡胶耐油手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。及时换洗工作服。

### 第九部分：理化特性

外观与性状:	黄色至琥珀色油状液体，有刺激性气味。		
pH:			
熔点(°C):	9.6	相对密度(水=1):	1.70
沸点(°C):	239	相对蒸气密度(空气=1):	9.42
分子式:	C <sub>5</sub> Cl <sub>6</sub>	分子量:	272.77
主要成分:	纯品		
饱和蒸气压(kPa):	0.012(25°C)	燃烧热(kJ/mol):	无资料
临界温度(°C):	无资料	临界压力(MPa):	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料		
闪点(°C):	无资料	爆炸上限%(V/V):	无资料

引燃温度(°C):	无资料	爆炸下限% (V/V):	无资料
溶解性:	不溶于水, 溶于乙醚、四氯化碳等大多数有机溶剂。		
主要用途:	用于制农药如灭蚁灵, 也用作聚酯树脂和聚氨酯泡沫塑料的阻燃剂。		
其它理化性质:			
<b>第十部分: 稳定性和反应活性</b>			
稳定性:			
禁配物:	强氧化剂、潮湿空气、水。		
避免接触的条件:	潮湿空气。		
聚合危害:			
分解产物:			
<b>第十一部分: 毒理学资料</b>			
急性毒性:	LD50: 584 mg/kg(大鼠经口); 430 mg/kg(小鼠经口)  LC50: 无资料		
亚急性和慢性毒性:			
刺激性:	家兔经皮: 500mg/4小时, 重度刺激。家兔经眼: 100mg/5分钟, 重度刺激。		
致敏性:			
致突变性:			
致畸性:			
致癌性:			
<b>第十二部分: 生态学资料</b>			
生态毒理毒性:			
生物降解性:			
非生物降解性:			
生物富集或生物积累性:			
其它有害作用:	无资料。		
<b>第十三部分: 废弃处置</b>			

废弃物性质：	
废弃处置方法：	用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。
废弃注意事项：	
<b>第十四部分：运输信息</b>	
危险货物编号：	61055
UN编号：	2646
包装标志：	
包装类别：	
包装方法：	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项：	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。
<b>第十五部分：法规信息</b>	
法规信息	下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定： 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国环境保护法； 危险化学品安全管理条例； 安全生产许可证条例； 化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)； 危险化学品目录（2015版）。